

ボーリング番号：24610030

調査時期：1991年3月

表示座標 ※1：北緯＝35度47分26秒 東経＝139度16分16秒

孔口標高：T.P. +190.01 m

孔内水位：－

標尺 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	標準貫入試験			
						開始深度 m	打撃回数	貫入量 cm	N値 —○—
	0.40	0.40		盛土	暗褐				0 10 20 30 40 50
1						1.15	3	34	
2				粘土質ローム	暗茶褐	2.15	3	35	
3	2.70	3.10				3.15	50	28	
4				砂礫	暗褐灰	4.15	50	16	
5	2.40	5.50				5.15	50	20	
6						6.15	50	26	
7						7.15	50	12	
8						8.15	50	12	
9						9.15	50	24	
10						10.00	50	0	
11				玉石混じり砂礫	暗褐灰～暗黄褐	11.00	50	0	
12						12.15	50	18	
13						13.15	50	7	
14						14.15	50	15	
15						15.15	50	7	
16						16.15	50	18	
17	11.90	17.40				17.10	50	1	
18				強風化岩	暗緑黄褐～暗黄褐灰	18.15	40	23	
19						19.15	50	7	
20	2.71	20.11				20.10	50	1	
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

※1 表示座標は、調査地点のおおよその位置を示しています。